

DHR183Z

Napon akumulatora:	18 V LXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Vrsta akumulatora :	Li-ion
Br. okr. u slob. hodu:	0 - 1.100min ⁻¹
Broj udaraca:	0 - 5.000min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø):	13mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø):	24mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø):	18mm
Prihvata alata za:	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca:	1,7J
Buka: zvučni tlak:	93,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	101,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje betona:	7,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	288 x 89 x 215mm
Masa:	2,9kg



- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Prekidač za promjenu smjera
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Kućište koje prigušuje vibracije
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine DX16