

DHR202Z

Napon akumulatora:	18 V LXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Vrsta akumulatora :	Li-ion
Br. okr. u slob. hodu:	0 - 1.100min ⁻¹
Broj udaraca:	0 - 4.000min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø):	13mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø):	26mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø):	20mm
Prihvat alata za:	SDS-PLUS
Broj položaja dlijeta :	40
Snaga pojedinog udarca:	1,9J
Buka: zvučni tlak:	91,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	99,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje betona:	15,1m/s ²
Vibracije: rad dlijetom:	14,1m/s ²
Vibracije: bušenje metala:	3,0m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	358 x 84 x 259mm
Masa:	4,0kg



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Bočna ručka novog dizajna koristi elastomer za površinu koja ne klizi ali je meka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Mehanička spojka
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos vibracija na terminale akumulatora