

DHR243Z

Napon akumulatora:	18 V LXT
Kapacitet akumulatora :	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Vrsta akumulatora :	Li-ion
Br. okr. u slob. hod:	0 - 950min ⁻¹
Broj udaraca:	0 - 4.700min ⁻¹
Kapacitet stezne glave:	1,5 - 13mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø):	13mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø):	27mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø):	24mm
Prihvata alata za:	SDS-PLUS
Broj položaja dlijeteta :	40
Snaga pojedinog udarca:	2,0J
Buka: zvučni tlak:	91,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	99,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: udarno bušenje betona:	15,8m/s ²
Vibracije: rad dlijetom:	11,2m/s ²
Vibracije: bušenje metala:	2,5m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	353 x 85 x 213mm
Masa:	3,7kg



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Brza promjena glave bušilice
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos vibracija na terminale akumulatora
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeteta se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine DX07
- Mehanička spojka

